

Feuchtigkeits-Direkt-Implementierung FDI

- 4-Stufen-Ventilatorschalter für hohe Leistung und Ruhebetrieb
- Automatische Abschaltung
- Ionen-Silberstift zur Keimreduktion
- Abnehmbarer Wassertank oder Fixwasseranschluß
- Bedientableau - Hygrostat und Ventilatorregler
- Keine Dampf-Aerosolbildung



Anmerkung

- Funkhygrostat und Direkt-Wasserbefüllung lieferbar
- Verdunstungsfilter sind bei 30°C „durchspülbar“



Technische Daten

Ventilatorleistung in m ³ /h (Stufe 1/2/3/4)	155/195/280/340
Befeuchtungsleistung (Liter/Stunde; max.) (Stufe 1/2/3/4)	0,8/1,1/1,5/1,7
Befeuchtungsleistung (Liter/Tag; max.)	40,8 l
Befeuchtungsleistung Praxis (Liter/Tag)	18,0 l
Max. Raumgröße (theoretisch)	580 m ³
Max. empfohlene Raumgröße (praktisch)	200 m ³
Geräuschpegel in dB(A) (Stufe 1/2/3/4)	32/37/45/50
Stromaufnahme	max. 72 Watt
Stromanschluss	230 V/50 Hz
Gewicht	25,0 kg
Feuchteregler vorhanden	ja
Laufrollen	4
Wassertank Inhalt	20,0 l
Anzahl der Wassertanks	1
Automatische Wasserzufuhr	Alternativ
Wasserentkeimung	ja
Abmessung H/B/T	610/730/370 mm
Gerätefarbe	anthrazit/weiß