

### Feuchtigkeits-Direkt-Implementierung FDI

- Hohe Befeuchtungsleistung mit Luftwäschefunktion
- UVC-Modul zur Keimbeseitigung im Wasserbehälter
- Dauerbetriebeigenschaft
- Steckerfertige Lieferung
- Verdunstungsmedien bei 90°C waschbar (Waschmaschine)
- Das Gerät ist mit 4 Laufrollen ausgerüstet und lässt sich bequem transportieren und aufstellen
- Auto-Restart nach Stromausfällen
- 2-stufige Ventilatorschaltung
- Einfache Bedienung



### Ausstattung - Version „Safety“:

- Feuchtigkeitsregelung über Kabelhygrostat
- Direkt-Wasseranschluss 1/2"
- Sicherheits-Wasserzuleitungsschlauch mit Aquastop
- Sicherheitswanne mit Sensor und Wasserwächter

### Technische Daten

Ventilatorleistung in m <sup>3</sup> /h (Stufe 1/2)	700/1.400
Befeuchtungsleistung (Liter pro Tag; max.) (Stufe 1/2)	33,6/82,0
Befeuchtungsleistung Praxis (Liter pro Tag; Durchschnitt) (Stufe 1/2)	21,0/30,0
Max. Raumgröße theoretisch in m <sup>3</sup> (Herstellerangabe) (Stufe 1/2)	500/900
Max. empfohlene Raumgröße in m <sup>3</sup> (Praxiserfahrung) (Stufe 1/2)	350/450
Geräuschpegel in dB(A) (Stufe 1/2)	42/57
Stromaufnahme in Watt (Stufe 1/2)	110/129
Stromanschluss	230 V/50 Hz
Gewicht	19,5 kg
Feuchteregler vorhanden	ja
Wassertank Inhalt	34,0 l
Automatische Wasserzufuhr	optional
Abmessung H/B/T	720/625/316 mm
Gerätefarbe	creme-weiß